

FL-700WR

- Електронна светкавица с максимално водещо число 42
- Поддържа серия от кадри
- Множество режими и възможности за изразяване
- Интелигентна и функционална външна светкавица
- Компактна, лека и устойчива на въздействието на атмосферните условия
- Допълнително безжично снимане със светкавица
- LED за подходящо осветяване при запис на видео
- С режим за управление на безжични светкавици



Светкавица за всякакви атмосферни условия

Тази мощна, прахо/влаго и студоустойчива (-10°C) светкавица е с компактна и лека конструкция. В комбинация с влагозащитените тела OM-D и обективите M.Zuiko PRO ще имате възможност да снимате без притеснения във всякакви условия. Това е най-добрата ни светкавица с макс. водещо число 42, която в комбинация с процесора за обработка на изображенията (TruePic) и TTL синхронизация дава оптимална светлина при снимки. Светкавицата има безжичен режим на работа, който ще Ви позволи интензивно осветление от неограничен брой светкавици, подредени в 3 групи и управлявани безжично от разстояние до 30m. Можете да избирате коя група да се включва и коя не, както и да правите различни настройки по групи. Една много силна екстра е възможността да използвате светкавицата, закачена на чехъла на апарата като главна светкавица, управляваща останалите подчинени светкавици. Разбира се, светкавицата поддържа и останалите уникални функции на апаратите Olympus - High Res. Shot, Focus Stacking, Focus Bracketing. Вече са възможни по-кратки интервали. FL-700WR е снабдена и с LED светлина за заснемане на видео, което е много ценно при записи на филми при слаба или насрещна светлина.

Спецификация

Водещо число

ISO 100	GN 42 *
	* Ъгъл на запалване от 75mm / стандартно разпръскване на светлината / ISO 100

Илюминация

Компенсация на светкавицата	+/- 5 EV / 1/3, 1/2 EV стъпки
Интензивност на светлината	1/1 - 1/128 / 1/3, 1/2 EV стъпки
Период на емисия	Прибл. 1/20000 - 1/950 (M: 1/128 - 1) s

Ъгъл на заснемане

Стандартни	Покриващ зрителното поле при фокусно разстояние: 12 mm (Микро 4/3)
Широкоъгълен панел	Покриващ зрителното поле при фокусно разстояние: 7 mm (Микро 4/3)

Режими на светкавицата

Режими	TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI
--------	---

Ъгли на отразяване

Горе/Долу	90° / 0°
Ляво / Дясно	180° / 180°

Управление на безжични светкавици

	Налично при ползване заедно с апарати, съвместими с Olympus светкавиците с безжично дистанционно управление
Режими	TTL Ръчен FP TTL FP ръчен Изкл.
Радио контрол	
Командер	Командер / Командер + Светкавица
Приемник	RCV (контрол на светкавицата) / X-RCV (receiver control flash)
Максимален диапазон	30 m / 98,4" *
Честотна лента	2,4 GHz
Брой канали	15 канали (в команден режим; с автоматична настройка на каналите)
	3 групи (максимален брой уреди: без ограничение)
Оптичен контрол	
Режими за контрол	RC (командер на светкавици) / SL MANUAL (ръководство за подчинените светкавици)
Брой канали	15 канали
Настройка по групи	4 групи
	* Стойностите са получени при вътрешни тестове в Olympus, при използване на нови или напълно заредени батерии. Реалните резултати могат да варират в зависимост от условията на работа.

Постоянно LED осветление

Ъгъл на заснемане осветяване	Прибл. 77° 100 lux (при 1m)
Контролен режим	Автоматично (в зависимост от фотоапарата) Ръчен (Пълно до 1/16, при 1EV стъпки)

Захранване

Захранване	4 AA батерии
Време за възстановяване	Прибл. 2,5 s (Алкални батерии) Прибл. 1,5 s (NiMH батерии)
Издръжливост на батерията на светкавицата	Макс. 240 снимки (Алкални батерии) Макс. 280 снимки (NiMH батерии)
Издръжливост на LED батерия	Макс. 1,8 h (Алкални батерии)
Индикация за завършване на зареждането	Звуков сигнал / LED мигаща светлина * Стойностите са получени при вътрешни тестове в Olympus, при използване на нови или напълно заредени батерии. Реалните резултати могат да варират в зависимост от условията на работа.

Размери

Ширина	70,4 mm
Височина	106,3 mm
Дълбочина	100,2 mm
	-
Тегло	303 g (без батерии)

Среда

Влажност	30 - 90% влажност / 10 - 90% влажност на съхранение
Температура	-10 - 40°C Работна температура / -20 - 60°C температура на съхранение
Tough функции	Влаго, прахо и студоустойчив